



Petrol Xisto Supremo

Descrição

**SEMISSINTÉTICO – MOTORES À GASOLINA, ETANOL, FLEX, GNV.
API SN RC / SM / SL / ILSAC GF-5 SAE 5W30**

Utilização do produto

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso de altíssimo desempenho indicado aos mais modernos motores automotivos movidos à gasolina, etanol flex e GNV. Está disponível no grau SAE 5W30 e pode também ser usado em substituição aos óleos com nível de desempenho API SM e inferiores.

Níveis de Qualidade

API SN RC / SM / SL / ILSAC GF-5 SAE 5W30

Atende às Especificações:

- Ford WSS-M2C946A;
- Chrysler MS6395;
- Fiat 9.55535-CR1;
- GM 6094M.

Vantagens

- Por ser um lubrificante multiviscoso, garante uma lubrificação adequada tanto nas partidas a frio quanto nas mais altas temperaturas do motor. Protege contra a ocorrência de pré-ignição na queima do combustível, em especial, durante o funcionamento de motores turbinados de injeção direta de combustível operando em baixas rotações e economia de combustível. Desenvolvido com aditivos que garantem proteção adequada a todos os componentes do motor, melhora o desempenho e aumenta a vida útil do motor.

Petrol Xisto Supremo SN RC	Normas	5W30
Densidade 20/4°C	ASTM D 287/NBR EB 151	0,850
Viscosidade cinemática, 100°C , cSt	ASTM D 445/NBR 10441	10,10
Viscosidade cinemática, 40°C , cSt	ASTM D 445/NBR 10441	56,61
Índice de viscosidade , min	ASTM D 2270/NBR 14358	160
Ponto de fulgor, VAC, ° C , min	ASTM D 92 / NBR 11341	230
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	-36
CCS à -30°C (cP)	ASTM D5293/NBR 14173	3.240