



PETROL GUIRRA 68

ANP 9469

Descrição

Óleo lubrificante mineral para a lubrificação de guias e barramentos

Utilização do produto

Recomendado para a lubrificação de guias horizontais e verticais, mesas e barramentos de maquinas ferramentas de alta precisão, mesmo trabalhando em condições severas de carga. Pode ser usado também na lubrificação de mancais com sistema de aplicação intermitente e são indicados em alguns casos para lubrificação de engrenagens de maquinas operatrizes.

Níveis de Qualidade :

DIN 51502 CGLP 68

Vantagens

Baixo coeficiente de atrito;
Ótimas propriedades de extrema pressão, adesividade e anticorrosiva;
Boas características antiespumante;
Excelente característica de antitrepeidação.

Características Típicas

Embalagem: 20L

Petrol Guirra	68
Aspecto	Líquido, Límpido
Cor	Máx. 3,5
Viscosidade cinemática, 40°C , cSt	61,2 – 74,8
Índice de neutralização, mgKOH/g	Máx. 1,0
Ponto de Fulgor, °C	Mín. 190
Corrosão Lâmina de cobre –3h a 100°C	Máx. 1B

Revisão: G. Vicari
Data: 20.01.2021 Rev.: 01

Características físico-químicas a título informativo