



PETROL TRACK-4 PLUS SAE 50

Descrição

Óleo mineral para conversores de torque e sistemas hidráulicos que atendem simultaneamente às especificações ALLISON C-4 e CATERPILLAR TO-4. Disponível no grau SAE 50.

Utilização do produto

Óleo de múltiplas aplicações, recomendado para uso em sistemas hidráulicos, comando final, conversores de torque, sistemas de transmissão de equipamentos CATERPILLAR e caixas de transmissão automáticas ALLISON

Níveis de qualidade

API GL-4

ALLISON C-4;

CATERPILLAR TO-4 e TO-4M

KOMATSU KES 07.868.1

ZF TE-ML-03C ZF

TE-ML-07F API

MT-1 SAE 50

Vantagens

Excelente do ponto de fluidez;

Excepcional proteção ao desgaste e a oxidação;

Ótima demulsibilidade

Características Típicas

Embalagem: 5L, 10 L e 200L

Petrol Semissintético	Normas	ISO 68
Aspecto		Límpido
Cor	ASTM D 1500	Máx. 5,0
Viscosidade cinemática, 100°C cSt	ASTM D 445/NBR 10441	61,2 – 74,8
Viscosidade cinemática, 40°C, St	ASTM D 445/NBR 10441	7,0 – 10,0
Índice de viscosidade, min		Mín. 90
Ponto de fulgor, VAC, ° C, min	ASTM D 92 / NBR 11341	Mín. 210
Nº Acidez Total mgKOH/g		Mín. 0,10
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	Max -3,0

Revisão: G. Vicari
Data: 20.07.2021 Rev.: 01

Validade: 5 anos

Características físico-químicas a título informativo