



PETROL MOTO 4T 20W50

ANP 5759

Descrição

Óleo mineral multiviscoso, recomendado para lubrificação de motores 4 tempos de motocicletas. Sua formulação especial protege simultaneamente motor, transmissão e embreagem.

Utilização do produto

Recomendado para uso em motores de quatro tempos das motocicletas, Adequado para utilização em qualquer regime de operação e variações de temperatura.

Níveis de Qualidade :

SAE 20W50

API SG

JASO MA

Vantagens

Proteção adicional aos componentes do motor e da transmissão evitando o deslizamento dos discos de embreagem, proporcionando conforto na condução.

Adequado às condições de temperatura e combustível do Brasil.

Elevada resistência à oxidação e proteção contra desgaste.

Características Típicas

Embalagem: 1L, 200L

Petrol Moto 4T	Normas	20W50
Densidade 20/4°C	ASTM D 287/NBR EB 151	0,880
Viscosidade cinemática, 100°C cSt	ASTM D 445/NBR 10441	19,1
Viscosidade cinemática, 40°C, cSt	ASTM D 445/NBR 10441	198
Índice de viscosidade, min	ASTM D 2270/NBR 14358	110
Ponto de fulgor, VAC, °C, min	ASTM D 92 / NBR 11341	210
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	-21
TBN	ASTM D 2896/NBR 14359	4

Revisão: G. Vicari
Data: 20.07.2021 Rev.: 01

Características físico-químicas a título informativo