



# PETROL ATF PLUS

ANP 10985

## Descrição

Fluido para transmissões automáticas e direções hidráulicas de veículos, especialmente desenvolvido para atender as mais exigentes especificações de montadoras.

## Utilização do produto

Recomendado para vários tipos de transmissões automáticas e direções hidráulicas de veículos de passeio e de transporte de carga e passageiros.

## Níveis de Qualidade :

GM DEXRON® III  
 FORD MERCON® V  
 ZF TE ML 05L / 09  
 ALLISON C4

## Vantagens

Excelente do ponto de fluidez;  
 Excepcional proteção ao desgaste e a oxidação;  
 Melhor resposta e maior conforto nas passagens de marchas;  
 Resistente ao cisalhamento, proporciona baixo nível de ruído;

## Características Típicas

Embalagem: 1L, 200L.

Petrol ATF PLUS	Normas	SAE 20 W
Cor	ASTM D 1500	Vermelho
Viscosidade inemática, 100°C, cSt	ASTM D 445/NBR 10441	7,1
Viscosidade inemática, 40°C, cSt	ASTM D 445/NBR 10441	36,0
Índice de viscosidade , min	ASTM D 2270	160
Ponto de fulgor, VAC, ° C , min	ASTM D 92 / NBR 11341	> 190
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	< - 30,0

Revisão: G. Vicari  
 Data: 20.07.2021 Rev.: 03

Características físico-químicas a título informativo