

# Petrol Xisto Long Life

## Descrição

**SEMISSINTÉTICO – MOTORES À GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV  
API SL / SAE 10W40 / 15W40**

## Utilização do produto

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso de altíssima performance, especialmente desenvolvido e indicado aos mais modernos motores (importados e nacionais) turbo ou com aspiração natural, automotivos movidos à gasolina, etanol, flex e GNV. Está disponível no grau SAE 10W40 e 15W40.



## Níveis de Qualidade

**API SL / SAE 10W40 e 15W40**

## Vantagens

- Por ser um lubrificante multiviscoso, garante uma lubrificação adequada tanto nas partidas a frio quanto nas mais altas temperaturas do motor. Desenvolvido com aditivos que garantem proteção adequada a todos os componentes do motor, melhora o desempenho e aumenta a vida útil do motor. Reduz o desgaste e a corrosão e protege o motor contra a formação de depósitos.

## Características Típicas

Petrol Xisto Long Life	Normas	10W40	15W40
Densidade 20/4°C	ASTM D 287/NBR EB 151	0,868	0,869
Viscosidade cinemática, 100°C , cSt	ASTM D 445/NBR 10441	14,21	13,97
Viscosidade cinemática, 40°C , cSt	ASTM D 445/NBR 10441	87,90	88,32
Índice de viscosidade , min	ASTM D 2270/NBR 14358	152	140
Ponto de fulgor, VAC, ° C , min	ASTM D 92 / NBR 11341	200	200
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	-36	-36
CCS à -30°C (cP)	ASTM D5293/NBR 14173	4.379	3.5483