



PETROL MINERAL

ANP 9277

Descrição

Óleo mineral multiviscoso com alta tecnologia, desenvolvido para motores de alto desempenho A gasolina, álcool e GNV ou bicompostíveis em qualquer tipo de serviço severo.

Utilização do produto

Recomendado para uso em todos os motores a gasolina e álcool de veículos nacionais ou importados, sendo compatíveis com os óleos lubrificantes para motores de quatro tempos a gasolina e álcool, disponíveis no mercado.

Níveis de Qualidade

API SL/CF

Vantagens

Elevada resistência a oxidação e aditivação que confere ao óleo uma elevada estabilidade térmica,
Menor atrito interno,
Desenvolvido bom poder detergente-dispersante, mantendo as partes do motor em perfeito estado de proteção e limpeza.

Características Típicas

Embalagem: 1L, 200L.

Petrol SL	Normas	SAE 15W40	SAE 20W50
Densidade	ASTM D 287/NBR EB 151	0,880	0,880
Viscosidade cinemática, 100°C cSt	ASTM D 445/NBR 10441	14,7	14,9
Viscosidade cinemática, 40°C, St	ASTM D 445/NBR 10441	102	103
Índice de viscosidade, min	ASTM D 2270/NBR 14358	130	130
Ponto de fulgor, VAC, °C, min	ASTM D 92 / NBR 11341	210	210
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	-33	-30
TBN	ASTM D 2896/NBR 14359	-7,0	-7,0

Revisão: G. Vicari
Data: 20.07.2021 Rev.: 01

Características físico-químicas a título informativo