



PETROL HIPÓIDE EP 85W140

ANP 5755

Descrição

Óleo especialmente desenvolvido para câmbio e diferencial que exijam lubrificante com nível de desempenho API GL-5.

Utilização do produto

Recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, caixas de mudança e caixas de engrenagens hipóides em geral.

Destinados aos serviços mais pesados encontrados em veículos, desde os comerciais até os automóveis, oferecendo a máxima proteção possível às transmissões, diferenciais e acionamentos finais.

Níveis de Qualidade :

API GL-5
MIL-L-2105D
MAN 342N

Vantagens

Evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;
Elevada proteção antiferrugem, conta com grande capacidade de carga contra desgaste e suporta temperaturas elevadas, evitando formação de depósitos, vernizes e lacas;
Aditivo especial de extrema pressão de alta tecnologia e de alta performance, mundialmente testado e aprovado.

Características Típicas

Embalagem: 1L, 20L, 200L

Petrol Hipóide EP	Normas	SAE 85W140
Densidade	ASTM D 287/NBR EB 151	0,890
Viscosidade cinemática, 100°C cSt	ASTM D 445/NBR 10441	28,0
Viscosidade cinemática, 40°C, cSt	ASTM D 445/NBR 10441	350
Índice de viscosidade, min	ASTM D 2270/NBR 14358	90
Ponto de fulgor, VAC, °C, min	ASTM D 92 / NBR 11341	200
Ponto de Fluidez, C°	ASTM D 97 / NBR 11349	> - 18,0

Revisão: G. Vicari
Data: 20.07.2021 Rev.: 03

Características físico-químicas a título informativo