



# PETROL MOTO 2T

ANP 6214

## Descrição

Óleo lubrificante para motores de dois tempos à gasolina que exijam lubrificantes com um ótimo nível de desempenho tanto em condições urbanas quanto rodoviárias.

## Utilização do produto

Recomendado para motores a gasolina refrigerados a ar como: motocicletas, motonetas, aparadores de grama, grupos geradores, motosserras  
Utilizável tanto em sistemas de pré-mix, quanto em lubrificação através de injetor

## Níveis de Qualidade :

API TC  
JASO FA  
ISO-L-EGD  
SAE 30

## Vantagens

Proteção do motor contra arranhamento do pistão e cilindro e aprisionamento de anéis e bloqueio das janelas de descarga  
Proteção contra pré-ignição induzida por depósito e proteção anticorrosiva, antioxidante e antidesgaste  
Excepcional miscibilidade com gasolina, devido a correta viscosidade e o uso de solventes apropriados

## Características Típicas

Embalagem: 200ML, 500ML, 1L

Petrol Moto 2T	Normas	SAE 30
Densidade 20/4°C	ASTM D 287/NBR EB 151	0,880
Viscosidade cinemática,100°C cSt	ASTM D 445/NBR 10441	7,5
Índice de viscosidade , min	ASTM D 2270/NBR 14358	100
Ponto de fulgor, VAC, ° C , min	ASTM D 92 / NBR 11341	70
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	-9

Revisão: G. Vicari  
Data: 20.07.2021 Rev.: 01

Características físico-químicas a título informativo