



PETROL COMPRESSOR

ANP 7209

Descrição

Óleo lubrificante aditivado de elevada qualidade especialmente desenvolvido para lubrificação de compressores.

Utilização do produto

Recomendado para compressores de ar de pistão.

Vantagens

Excelente resistência à ação de lavagem pela água;
Contém aditivos antioxidante e antidesgaste.

Além disso, devido à cuidadosa seleção, tanto dos óleos básicos como dos aditivos, qualquer carvão formado sob condições de alta temperatura é de natureza macia, com mínima tendência à aderir as válvulas de descarga e outras superfícies metálicas.

Características Típicas

Embalagem VG 100: 1L, 20 L / VG 150: 1L, 20L, 200L

Petrol Compressor	ISO VG 100	ISSO VG 150
Aspecto	Líquido, Límpido	Líquido, Límpido
Cor	5,5	5,5
Viscosidade cinemática, 40°C,cSt	90,0 – 110,0	135,0 – 165,0
Índice de viscosidade , min	Mín. 95	Mín. 90
Ponto de fulgor, VAC, ° C , min	Mín. 220	Mín. 230
Corrosão Lâmina de Cobre	Máx.1b	Máx. 1b
Ponto fluidez, °C	Máx. -3	Máx. -3

Revisão: G. Vicari
Data: 20.07.2021 Rev.: 03

Características físico-químicas a titulo informativo