



PETROL HIPÓIDE SAE 90 E 140

ANP 5756

Descrição

Óleo para engrenagens hipóides que exijam lubrificante com nível de desempenho API GL-4.

Utilização do produto

Recomendado para caixa de câmbio e diferencial de automóveis, caminhões, ônibus, tratores e outros equipamentos que especifiquem, em seus manuais a utilização de lubrificantes com classificação API-GL4

Níveis de Qualidade :

API GL-4

Vantagens

Evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;
Elevada proteção antiferrugem, conta com grande capacidade de carga contra desgaste e suporta temperaturas elevadas, evitando formação de depósitos, vernizes e lacas;
Aditivo especial de extrema pressão de alta tecnologia e de alta performance, mundialmente testado e aprovado.

Características Típicas

Embalagem: 1L, 5L, 20L, 200L.

Petrol Hipóide	Normas	SAE 90	SAE 140
Densidade	ASTM D 287/NBR EB 151	0,880	0,890
Viscosidade cinemática, 100°C cSt	ASTM D 445/NBR 10441	17,0	25,0
Viscosidade cinemática, 40°C, cSt	ASTM D 445/NBR 10441	130,0	320,0
Índice de viscosidade, min	ASTM D 2270/NBR 14358	90	90
Ponto de fulgor, VAC, °C, min	ASTM D 92 / NBR 11341	200	200
Ponto de Fluidez, C°	ASTM D 97 / NBR 11349	>3,0	>3,0

Revisão: G. Vicari
Data: 20.07.2021 Rev.: 03

Características físico-químicas a título informativo