



PETROL ELITE DIESEL 5W30

ANP 17457

Descrição

Óleo lubrificante sintético multiviscoso para motores diesel de alta performance, que operam em condições severas, proporcionando uma excelente limpeza do motor e reduzindo a emissão de componentes nocivos ao meio ambiente.

Utilização do produto

Indicado para veículos com motor diesel, que requerem lubrificante que atenda a especificação API CI-4.

Disponível no grau de viscosidade SAE 5W30.

Níveis de Qualidade :

API CI-4

ACEA E6-12 / ACEA E7-12

MB 228.51

Renault Truck RXD / Renault

Truck RGD

Volvo CNG / Volvo VDS-3

CAT ECF-1-a / CAT ECF-2

Vantagens

Controla a formação de depósitos no motor, mantendo-o limpo por maior tempo, devido a sua detergência e poder dispersante.

Reduz o desgaste das partes lubrificadas, fazendo também excelente proteção anticorrosiva.

Baixo nível de emissão de particulados, aumentando a vida útil dos filtros.

Composição com básicos sintéticos de baixa volatilidade, reduzindo a necessidade de reposição constante do lubrificante.

Características Típicas

Embalagem: 20L.

Petrol Elite Diesel	Normas	SAE 5W30
Densidade 20/4°C	ASTM D 287/NBR EB 151	0,856
Viscosidade cinemática, 100°C, cSt	ASTM D 445/NBR 10441	11,6
Viscosidade cinemática, 40°C, cSt	ASTM D 445/NBR 10441	67,19
Índice de viscosidade, min	ASTM D 2270/NBR 14358	140
Ponto de fulgor, VAC, °C, min	ASTM D 92 / NBR 11341	220
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	- 30
TBN	ASTM D 2896/NBR 14359	9,0

Revisão: G. Vicari
Data: 10.02.2017 Rev.: 01

Características físico-químicas a título informativo